

# DISEÑO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE TRAMPA GRASAS



## PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE TRAMPAS DE GRASA

### PASO 1. RETIRAR LA TAPA



**Para trampas móviles:**  
Retire las uniones y deje la trampa de grasas en un lugar donde se pueda manipular de la mejor manera.

**Trampa no móvil:**  
NO dejar la tapa en áreas que generen residuos ni contaminantes de producción.

### PASO 2. AGREGAR ULTRA ADSORB

Vierta nuestro adsorbente natural (Ultra Adsorb) Sin generar movimiento en el agua, de tal forma que cubra toda la superficie y déjelo actuar por máximo 10 minutos.



### PASO 3. RETIRAR DE GRASA



Retire la grasa encapsulada por el **Ultra Adsorbente**, usando para ello un colador, deposítela en la caneca destinada para el manejo de las grasas.

### PASO 4. DESAGUAR LIQUIDOS

Desaguar los líquidos de la trampa de grasa usando un colador para tener control de los residuos sólidos que puedan existir, limpie las acumulaciones de grasa en los compartimentos. Deposite las grasas y sólidos en la caneca destinada para dicho manejo.



### PASO 5. LAVADO DE CAJA



Realiza el lavado por dentro y por fuera de la tapa y de la caja. Hazlo aplicando 30 mililitros de desengrasante industrial biodegradable. Estas aguas son vertidas normalmente.

**¡NO LAVE CON AGUA CALIENTE!**

### PASO 6. CONEXIÓN DE LA TRAMPA

Conecte la trampa a las conexiones, enroscando las universales hasta no ver ninguna línea de las roscas, agregue un nivel bajo de agua y aplique nuevamente ultra adsorbente natural, este encapsulara las grasas que llegan antes de la siguiente limpieza lo que ayuda a controlar los olores.



¡Precaución! NO dejar que el adsorbente se salga por la tubería.